



R G B
LED

P
O
W
E
R
P
U
R

- **3 x 80W** entspr. 500W Pressglas
- **Wartungsfrei** >50.000h
- **IP66** für den Außenbereich
- **Abstrahlwinkel** je nach Einsatz wählbar
- **Kaltlichtquelle** keine Wärmestrahlung

3200 Lumen

R G B LED

Spezifikation

Technische Daten

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eingang | 230VAC, 50Hz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Leistung | 3x80W |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lebensdauer | > 50.000h |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schutzart | IP66 (für den Einsatz im Außenbereich) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abstrahlwinkel | variabel wählbar |
| | 6° Spot |
| | 25° / 6° horizontal / vertikal |
| | 25° Middle |
| | 140° Floodl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtstrom | 3200 Lumen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen | 230 x 130 x 150 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gewicht | 3,6 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zubehör | - Wandmontageset (im Lieferumfang)
- Blendschutz |

