

Eliminator

WEISSLICHT LED SCHEINWERFER SERIE WL120 Bühne

Inhalt

1. Allgemeine Beschreibung	Seite 1
2. Technische Daten	Seite 2
3. Maßzeichnungen	Seite 2

8400 Lumen

Allgemeine Beschreibung

Cobra electronic GmbH & Co. KG entwickelte auf der Basis von High Power Weisslicht LED's die Eliminator Weisslicht Scheinwerferserie. Die gesamte Elektronik ist eingebaut in ein stabiles, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse, das sowohl für den Einsatz im Innen als auch Außenbereich konzipiert ist. Zur einfachen Montage bieten wir dazu ein im Design angepaßtes Montageset an.

- Gehäuseoberfläche Aluminium eloxiert
- Alle Befestigungsschrauben in Edelstahl ausgeführt
- Eingangsspannung 200 bis 240VAC, 50Hz
- Integriertes Schaltnetzteil mit Softstart und Wirkungsgrad 97% ($\cos \Phi > 0,9$)
- Bauteile mit erweitertem Temperaturbereich (Niedrige Eigenerwärmung)
- Lichtausbreitung 140° / 20° 6° / 20° / 6° je nach Variante
- Schutzart IP66
- Zubehör: Montageset für Wand- und Deckenmontage
Torblende mit Filtereinschub
- Verfügbare Varianten:
 - WL 120 K 6 N** 120Watt, Kaltweiss, 6° Lichtausbreitung
 - WL 120 K 25 N** 120Watt, Kaltweiss, 25° Lichtausbreitung
 - WL 120 K 25/6 N** 120Watt, Kaltweiss, 25° / 6° Lichtausbreitung (horizontal / vertikal)
 - WL 120 K 140 N** 120Watt, Kaltweiss, 140° Lichtausbreitung

Je nach Wunsch können andere Farbtemperaturen (weiß neutral, weiß warm) angeboten werden
Ebenso sind Rot, Grün, Blau Bestückungen möglich.



Frontansicht



Seitenansicht



Ansicht Rückseite

2. Technische Daten

• Mechanische Eigenschaften

Abmessungen	:	230 x 133 x 151 mm
Gewicht	:	3,6 kg (ohne Montageset)
Oberfläche	:	Aluminium eloxiert
Farbe	:	silbern
Befestigung	:	über Montagebügel (Im Lieferumfang enthalten)

• Elektrische Eigenschaften

Eingang	:	180-240 VAC
DMX (Optional)	:	Eingang mit DMX Standardprotokoll
Leistung	:	120W
Schutzart	:	IP66
Wirkungsgrad (Netzteil)	:	>95%
Powerfaktor (Netzteil)	:	cos phi >0,95
Lebensdauer	:	> 50.000 h
Temperaturbereich	:	-30 bis 50°C

• LED Eigenschaften

Abstrahlcharakteristik	:	Abhängig von der Scheinwerfertypen
	:	6° Spot
	:	25° / 6° horizontal / vertikal
	:	25° Middle
	:	140° Flood

Lichtstrom : 8400 Lumen

• Features

Zulassungen	:	GS, CE,
Garantie	:	2 Jahre

3. Maßzeichnung

